

MDS 6 Balance

Fortschrittliches gravimetrisches Allround-Dosiergerät
mit präziser Gewichtsverlust-Dosierungssoftware.



— Spezifikationen



Produzieren Sie konstanter



Abfall reduzieren und Kosten sparen



Breiter Kapazitätsbereich von 0,07 - 180 kg/h



Industrie 4.0 bereit

Kapazität

Großer Durchsatzbereich von 0,07 bis zu 180 kg/h

Genauigkeit

Bis zu 0,02%
Mit automatischer Materialkalibrierung

Prozess

Spritzgießen
Extrusion
Blasformen
Compoundieren

Konfiguration

Konfigurierbar mit einem 6, 12 oder 15L Trichter
Fördergerät
Mehrere Schnecken und Dosierzylinder
Motor mit hohem oder niedrigem Drehmoment
Teil des modularen Movacolor Dosierkonzepts

Kommunikation

Modbus TCP/IP, Profibus*, Profinet*, OPC/UA*
Integrierte Trichterladersteuerung
Alarm, Warnung, Betrieb
2x0-10 VDC oder 4-20 mA
Potentialfrei, 24VDC oder Extruder Tacho (0-30VDC)

Bedienung

8"-Farb-Touchscreen-Steuerung
Interner Speicher für statische Änderungen
Protokollierungssoftware für dynamische Änderungen
Speicherung von bis zu 1000 Rezepten
Mehrsprachig
60 Sekunden Materialwechsel

Strom

Versorgung: 95-250 VAC, 50/60 Hz
Durch integrierten automatischen Spannungswähler
Leistungsaufnahme: 150 Watt maximal

Materialien

Masterbatch
Regrind
Frei fließendes Pulver

Design

Modular Intuitives Design
Rostfreier Stahl
Auch erhältlich in Reinraum- und Hochtemperatur-Ausführung
Mit Easy-Drain-System
Entwickelt und montiert in den Niederlanden

*Gehe zu movacolor.com/disclaimer, um den Haftungsausschluss anzuzeigen

Die Informationen in diesem Prospekt unterliegen technischen Änderungen, Druckfehlern und Irrtümern. Movacolor behält sich das Recht vor, Produktänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.



Scannen Sie den QR-Code, um mehr zu erfahren!